

VALVOLE DI PRESSIONE E UNIDIREZIONALI PRESSURE AND ONE-WAY VALVES VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES

DIMENSIONI
DIMENSIONS
DIMENSIONES

PAG. D_19 (X7/X9)

VALVOLE DI PRESSIONE 'G' CON BLOCCO POSIZIONE - 1" PRESSURE 'G' VALVE WITH POSITION LOCK - 1" VÁLVULAS DE PRESIÓN 'G' CON BLOQUEO DE POSICIÓN - 1"

Valvole G con nuovo design sono caratterizzate da una manopola con bloccaggio della posizione con forcilla. Mantengono le stesse caratteristiche tecniche della versione classica, pubblicata nella pagina precedente. Il nuovo sistema permette una migliore presa da parte dell'operatore e assicura il blocco alla pressione impostata dall'operatore. Sulla manopola è indicato il valore di pressione massima di lavoro della valvola.

G valves with new design are characterized by a locking position handle with fork. They maintain the same technical features as the classical version, published in the previous page. The new system allows for a better grip by the user and ensures blocking at the pressure value set by the user. On the handle it is indicated the maximum working pressure of the valve.

Las válvulas G con nuevo diseño se caracterizan por una manija con bloqueo de la posición con horquilla. Tienen las mismas características técnicas que la versión clásica, descrita en la página precedente. El nuevo sistema permite un mejor agarre por parte del operador y asegura el bloqueo a la presión establecida por el operador. En la manija está indicado el valor de presión máxima de trabajo de la válvula.



PISTONE • PISTON

PORTATA MASSIMA
MAXIMUM FLOW RATE
CAUDAL MÁXIMO

1

Ø	A	B	C	MAX PRESS.	LT/MIN.	GPM	COD. (A)	COD. (B)	P1	P2
1"	1"	1"	1 1/4"	15 BAR - 218 PSI	200	53	00M00110	0XM00110	Red	Red
1"	1"	1"	1 1/4"	20 BAR - 290 PSI			00M00111	0XM00111	Black	Red
1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	15 BAR - 218 PSI			00M00108	0XM00108	Red	Red
1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	20 BAR - 290 PSI			00M00109	0XM00109	Black	Red
1"	A.40 M.	1"	1 1/4"	15 BAR - 218 PSI			R0M00110	RXM00110	Red	Red
1"	A.40 M.	1"	1 1/4"	20 BAR - 290 PSI			R0M00111	RXM00111	Black	Red
1"	T5 M.	T5 M.	T5 M.	15 BAR - 218 PSI			00M00126	0XM00126	Red	Red
1"	T5 M.	T5 M.	T5 M.	20 BAR - 290 PSI			00M00127	0XM00127	Black	Red

(A) CON MECCANISMO ZINCATO
• WITH GALVANISED MECHANISM
• CON APARATO GALVANIZADO

(B) CON MECCANISMO INOX
• WITH STAINLESS STEEL MECHANISM
• CON APARATO DE ACERO INOXIDABLE



CON MEMBRANA IN NBR, PER ORDINARE LA VERSIONE CON MEMBRANA IN VITON, AGGIUNGERE ALLA FINE DEL CODICE ".V"

WITH NBR MEMBRANE, TO ORDER VERSION WITH VITON MEMBRANE ADD ".V" AT THE END OF THE CODE

CON MEMBRANA EN NBR. PARA PEDIR LA VERSIÓN CON MEMBRANA EN VITON, AGREGUE ".V" AL FINAL DEL CÓDIGO.