

VALVOLE - VALVES - КЛАПАНЫ



VALVOLE GENERALI - MAIN VALVES - ГЛАВНЫЕ КЛАПАНЫ

VG (ELETTRICA)

Valvola generale di annullo pressione a sfera Dia. 39 mm in Hostaform C (20 bar) o in acciaio inox AISI 316 con guarnizioni di tenuta in Teflon.

Motor powered main on/off valve offering pressure bleeding off function. With ball (Dia. 39 mm) made of Hostaform C (20 bar/218 PSI) or of AISI 316 stainless steel, with Teflon gaskets.

Генеральный клапан отмены давления шаровый Dia. 39 mm Hostaform C (20 бар) или из нержавеющей стали AISI 316 с тефлоновыми уплотнениями



Bar		PSI		Max. L/min. USGPM		By-pass	Symbol	A	Symbol	Cod. Part Number Код
Bar	PSI	L/min.	USGPM	By-pass	Symbol					
20	290	300	79.2	GAS 1" 1/4	12VDC±2	1.5	0.5	24.5630.97.3		
40	580	450	120					24.5631.97.3		

VALVOLE DI REGOLAZIONE PRESSIONE - PRESSURE REGULATING VALVES - КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ

VVE (ELETTRICA)

Valvola di regolazione pressione proporzionale a sfera Dia. 27 mm in acciaio inox AISI 316 (20bar) o a diffusore variabile (40bar), con guarnizioni di tenuta in Teflon.

Motor powered proportional pressure valve with ball Dia. 27 mm made of AISI 316 stainless steel (20bar/290 PSI) or with adjustable diffuser system (40bar/580 PSI), Teflon gaskets.

Пропорциональный клапан регулировки давления шаровый Dia. 27 mm из нержавеющей стали AISI 316 (20 бар) или переменным соплом (40 бар) с тефлоновые уплотнения.



Bar		PSI		Max. L/min. USGPM		By-pass	Symbol	A	Symbol	Cod. Part Number Код
Bar	PSI	L/min.	USGPM	By-pass	Symbol					
20	290	120	31.7	GAS 1" 1/4	12VDC±2	0.6	7	24.5632.97.3		
							13	24.5633.97.3		
							30	24.5634.97.3		
40	580	100	26				7	24.5635.97.3		
							13	24.5636.97.3		
							30	24.5637.97.3		

VALVOLA DI SEZIONE (semplice effetto) - SECTION VALVES (simple acting) - РАЗДЕЛ КЛАПАНОВ (одного действия)

RS

RSE

Valvole di sezione a sfera a semplice effetto utilizzabili per la gestione dei servizi della macchina o per trattamenti gestiti automaticamente da computer.

Simple acting section ball valves (motor powered version), they are ideal to control the machine jobs or for treatments managed automatically by computer

Раздел шаровых кранов одного действия для управления услугами машины или для лечения с автоматическим управлением с помощью компьютера



Bar		PSI		Max. L/min. USGPM		By-pass	Symbol	A	Symbol	Cod. Part Number Код
Bar	PSI	L/min.	USGPM	By-pass	Symbol					
20	290	120	32	GAS 1" 1/4	12VDC±2	1.5	0.5	24.5638.97.3		
		200	52					24.5639.97.3		
40	580	120	32	GAS 1/2"				24.5640.97.3		