



0.5 sec.

VALVOLA DI SEZIONE (doppio effetto) - SECTION VALVES (Metered By-pass) - РАЗДЕЛ КЛАПАНОВ (двойного действия)

RD



RDE

Valvole di sezione a sfera utilizzabili per la gestione del liquido diretto alla barra, dotate di sistema a doppio effetto per il mantenimento della pressione costante in fase di chiusura delle valvole. Disponibili in versione intermedia e terminale per l'accoppiamento modulare.

Same specifications as RS valve, but fitted with metered by-pass system to provide constant pressure (proportional flow), as individual sections are turned off.

Раздел шаровых клапанов используются для управления жидкостью, направленные на штангу, оснащенный системой двойной эффект для поддержания постоянного давления в фазе закрывания створок. Есть в промежуточной или окончательной версии.

RD	Max. PSI		Max. L/min.		Max. USGPM	OUT	A	0.5	Cod. Part Number Код
	Bar	PSI	L/min.	USGPM					
INT.	20	290	120	32	▲	12VDC±2	1.5	0.5	24.5641.97.3
			200	52	GAS 1" 1/4				24.5642.97.3
	40	580	120	32	GAS 1/2"				24.5643.97.3
TERM.	20	290	120	32	▲	12VDC±2	1.5	0.5	24.5644.97.3
			200	52	GAS 1" 1/4				24.5645.97.3
	40	580	120	32	GAS 1/2"				24.5646.97.3

